



ПАРТНЕР, КОТОРОМУ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ!

ЗАЩИТНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ТРУБЫ (ЗПТ) ДЛЯ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ И ТЕЛЕФОНИИ



с 22 декабря 2014 г.

Трубы ЗПТ предназначены для механической защиты ВОЛП (волоконно-оптической линии передачи) от вибрации и механических повреждений при прокладке в грунте, через водные преграды с заглублением и без заглубления в дно, а также в каналах кабельной канализации, трубах, блоках, коллекторах, по мостам и эстакадам. Внутренняя поверхность труб покрыта твердым антифрикционным скользящим слоем с коэффициентом трения менее 0,1. Толщина внутреннего покрытия - не менее 10% от толщины стенки трубы.

| Номинальный наружный диаметр, мм | Толщ. стенки, мм | Цена 1 п/м без НДС | Толщ. стенки, мм | Цена 1 п/м без НДС | Толщ. стенки, мм | Цена 1 п/м без НДС | Упаковка |
|----------------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------------------|
| | ПЭ100 SDR17 | | ПЭ100 SDR13,6 | | ПЭ100 SDR11 | | |
| 20 | | | | | 2,0* | 19,09 | бухты до 4000 м |
| 25 | | | 2,0* | 24,36 | 2,3 | 27,82 | бухты до 4000 м |
| 32 | 2,0* | 31,77 | 2,4 | 37,69 | 3,0 | 45,59 | бухты до 3000 м |
| 40 | 2,4 | 48,06 | 3,0 | 58,10 | 3,7 | 70,28 | бухты до 2000 м |
| 50 | 3,0 | 73,90 | 3,7 | 89,70 | 4,6 | 109,12 | бухты до 1000 м |
| 63 | 3,8 | 117,68 | 4,7 | 143,03 | 5,8 | 172,82 | бухты до 700 м |
| 75 | 4,5 | 167,00 | 5,6 | 203,00 | 6,8 | 241,00 | бухты до 350 м |
| 90 | 5,4 | 239,00 | 6,7 | 290,00 | 8,2 | 349,00 | бухты до 350 м, отрезки 12 м |
| 110 | 6,6 | 356,00 | 8,1 | 430,00 | 10,0 | 517,00 | бухты до 350 м, отрезки 12 м |

Соединение ЗПТ без оптического кабеля внутри может выполняться с использованием пластмассовых механических или электросварных муфт. Не допустимо соединение концов ЗПТ сваркой в раструб и стык, т.к. образующийся при этом сварной шов внутри ЗПТ может повредить оптический кабель при прокладке.

Муфта соединительная

| Типоразмер | Компрессионная | Электросварная |
|---------------|------------------------------------|---|
| | |  |
| | Цена, руб. без НДС за 1 шт. | |
| 020 мм | 58,00 | 171,00 |
| 025 мм | 49,00 | 193,00 |
| 032 мм | 68,00 | 159,00 |
| 040 мм | 105,00 | 175,00 |
| 050 мм | 138,00 | 252,00 |
| 063 мм | 212,00 | 268,00 |
| 075 мм | 389,00 | 510,00 |
| 090 мм | 706,00 | 511,00 |
| 110 мм | 1 130,00 | 615,00 |

Основные характеристики труб

- коэффициент трения между ПЭ оболочкой кабеля и внутреннем скользящим покрытием ЗПТ – не более 0,1;
- минимальный статический радиус изгиба – не более 10-ти номинальных наружных диаметров ЗПТ;
- стойкость к кратковременному воздействию (в течение 1 часа) горячей воды и пара с температурой плюс 110 °С;
- температурный диапазон эксплуатации – от минус 60°С до 60°С;
- температурный диапазон прокладки ЗПТ – от минус 15°С до 50°С;
- срок службы ЗПТ – не менее 50 лет.

Цены предусмотрены для продажи на территории Российской Федерации

Москва (495) 745 6857
Новомосковск (48762) 2 1402
Самара (846) 277 9234
С.-Петербург (812) 677 3616

Энгельс (8453) 74 3320
Волжский (8443) 51 1515
Ростов-на-Дону (863) 206 1165
Краснодар (861) 256 8296
Сочи (8622) 27 0153

Новочебоксарск (8352) 74 2929
Казань (843) 200 0571
Екатеринбург (343) 385 9590
Оренбург (3532) 52 2274
Пермь (342) 207 9762

Челябинск (351) 280 3891
Курган (3522) 66 2007
Тюмень (3452) 55 0757
Омск (3812) 71 1020
Новосибирск (383) 230 4701
Новокузнецк (3843) 53 9014
Иркутск (3952) 56 2228
Хабаровск (4212) 47 0911
Владивосток (4232) 46 8535