

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ КАБЕЛЯ - ЭЛЕКТРОПАЙП ОС

ГОСТ Р МЭК 61386.24 – 2014, ТУ 2248-033-73011750-2015

с 1 сентября 2016 г.

Линейка труб ЭЛЕКТРОПАЙП предназначена для создания трубных блоков и механической защиты электрических кабелей, изоляции их от влаги и других внешних воздействий. Трубы безгалогенные, не выделяют вредных веществ при горении, изготавливаются в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61386.24 – 2014 под различные усилия протяжки. В программе поставок продукции электротехнического назначения также представлены кабельные колодцы и кластеры для упорядочивания трубных связок.

Трехслойные трубы ЭЛЕКТРОПАЙП ОС N 1250

сопротивление сжатию - 1250Н, средняя стойкость к удару (тип N - нормальная)

Основное отличие труб ЭЛЕКТРОПАЙП ОС - наличие внутреннего желтого слоя из неподдерживающего горение материала. Черный внешний слой с красными полосами выполнен из нового материала повышенной твердости и обладающий стойкостью к образованию и распространению трещин, что делает трубы, изготовленные с применением данного материала, более стойкими к внешним механическим воздействиям. Средний слой трубы выполнен из полиэтилена без добавок для возможности качественной сварки труб встык.

Область применения труб ЭЛЕКТРОПАЙП ОС: защита электрических кабелей до 330 кВ от механических воздействий и агрессивной окружающей среды при максимальных транспортных нагрузках. Методы прокладки трубопроводов: траншейная, бестраншейная (в том числе горизонтально-направленное бурение).

Внешний вид	Номинальный наружный диаметр, мм	Усилие протяжки F1		Усилие протяжки F2		Усилие протяжки F3	
		Толщина стенки, мм (справочно)	Цена 1 м.п. руб., без НДС	Толщина стенки, мм (справочно)	Цена 1 м.п. руб., без НДС	Толщина стенки, мм (справочно)	Цена 1 м.п. руб., без НДС
	75	6,7	800,00	5,5	748,00	4,4	708,00
	90	8,1	1 055,00	6,5	975,00	5,3	909,00
	110	10,1	1 736,00	8,5	1 622,00	6,5	1 526,00
	125	11,4	2 101,00	9,5	1 948,00	7,5	1 825,00
	140	12,6	2 481,00	10,5	2 300,00	8,0	2 110,00
	160	14,5	3 065,00	12,1	2 811,00	9,4	2 577,00
	180	16,3	3 694,00	14,0	3 358,00	10,5	3 043,00
	200	18,2	4 369,00	15,0	3 949,00	11,5	3 539,00
	225	20,4	5 295,00	17,0	4 770,00	13,0	4 254,00
	250	22,6	6 305,00	19,0	5 664,00	14,5	5 013,00
280	25,5	7 670,00	22,0	6 801,00	16,5	6 055,00	

Трубы с усилием протяжки F4, а также трубы диаметром свыше 280 мм изготавливаются под заказ.

Цены предусмотрены для продажи на территории Российской Федерации

 Москва (495) 745 6857
 Новомосковск (48762) 2 1402
 С.-Петербург (812) 677 3616
 Самара (846) 277 9234

 Энгельс (8453) 74 3320
 Волжский (8443) 51 1515
 Ростов-на-Дону (863) 206 1165
 Краснодар (861) 256 8296
 Сочи (862) 266 9670

 Новочебоксарск (8352) 74 2929
 Казань (843) 200 0571
 Екатеринбург (343) 385 9590
 Оренбург (3532) 52 2274
 Пермь (342) 207 9762

 Челябинск (351) 734 9911
 Курган (3522) 66 3007
 Тюмень (3452) 55 0757
 Омск (3812) 71 1020
 Новосибирск (383) 230 4701

 Новокузнецк (3843) 53 9014
 Иркутск (3952) 56 2228
 Хабаровск (4212) 47 0911
 Владивосток (4232) 46 8535